

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir die im Zuge des Restrukturierungsprozesses frei werdende Maschinen und Technische Anlagen aus den Bereichen Aluminium- und Magnesium-Druckguss, Mechanische Fertigung, Werkzeugbau, Peripherie

Schweizer Group Global GmbH

Werk Murrhardt
71540 Murrhardt (Germany)

Mittwoch, 24.03.2021
Beginn: 09:00 Uhr

Wednesday, 24.03.2021
Start: 9:00 a.m.



Besichtigung:

Auf Grund der aktuellen Covid-19 Situation bieten wir für die Besichtigung nur Einzeltermine an.

Wir bitten daher um telefonische Voranmeldung unter Tel. (+49)040355059-214.

Viewing:

Due to the current Covid-19 situation, we only offer individual appointments for viewing.

We therefore ask you to schedule your visit in advance by telephone on (+49) 040 355059-214

Abholung:

nach Absprache mit Herrn Brinkmann (+49 171 3181 881)

Pick-Up:

By agreement with Mr. Brinkmann (+49 171 3181 881)



Internet: www.netbid.com • E-Mail: info@netbid.com

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB unter: www.netbid.com/Hilfe/AGB/

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 3**

- 1 1 Schmelz-/Warmhalteofen, Fabr. Feuro, Typ FS2 1250/1500, Bj. 2006, Ser.-Nr. 70516-1, Einsatzmaterial AL, Heizmedium Erdgas, Schmelzleistung 1.250 kg, Warmhaltevolumen 1.500 kg, Badtemperatur max. 760 °C, Schaltschrankanlage, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, abgel. Betriebsstd.:Warmhaltebrenner: 14.107, Schmelzbrenner 1: 10.242, Schmelzbrenner 2: 10.196, Brennluftventilator: 30.821, Aufzugssystem, Fabr. Mucki, Bj. 2006, Tragfähigkeit max. 500 kg
- 2 1 Schmelz-/Warmhalteofen, Fabr. Striko, Typ NA 1000/750 E6, Bj. 1991, Einsatzmaterial AL, Heizmedium Erdgas, Schmelzleistung 1.000 kg, Warmhaltevolumen 750 kg, Fassungsvermögen 1.000 kg, Badtemperatur max. 760 °C, Schaltschrankanlage, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5, abgel. Betriebsstd. 919 (ggf. Betriebsstundenzähler defekt), Aufzugssystem, Fabr. Striko, Bj. 1991
- 3 1 Schmelz-/Warmhalteofen, Fabr. Striko, Typ NA 1000/750 E6, Bj. 1992, Ser.-Nr. 11660039Z, Einsatzmaterial AL, Heizmedium Erdgas, Schmelzleistung 1.000 kg, Warmhaltevolumen 750 kg, Fassungsvermögen 1.000 kg, Badtemperatur max. 760 °C, Schaltschrankanlage, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5, abgel. Betriebsstd. 1.273 (ggf. Betriebsstundenzähler defekt), Aufzugssystem, Fabr. Striko, Bj. 1992
- 4 1 Schmelz-/Warmhalteofen, Fabr. Feuro, Typ FS II 1150/2700 EESO, Bj. 2015, Ser.-Nr. F-1433, Einsatzmaterial AL, Heizmedium Erdgas, Heizleistung 3x 630 kW, Schmelzleistung 1.500 kg, Warmhaltevolumen 2.500 kg, Badtemperatur max. 1.150 °C, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Aufzugssystem, Fabr. Mucki, Tragfähigkeit max. 500 kg
- 6 63 Transportbehälter, Fabr. Feuro, Metall, Muldenform, 600 x 1.000 mm, fahrbar, Hebevorrichtung für Schmelzanlage
- 7 1 Elektro-Gabelstapler, Fabr. Still, Typ R60-25, Bj. 2002, Tragfähigkeit max. 2.500 kg, Triplex Mast, Vollkabine, Betriebsstd. 9.380, Anbaugerät, Fabr. Schenk, Typ 304225 (für Gießpfannen), Bj. 2002, Eigengewicht ohne Tiegel 600 kg, Tragfähigkeit max. 500 kg, Drehvorrichtung, Ladegerät
- 8 1 Krantraverse, L 1.000 mm
- 9 55 Vakuum-Gießkolben, Ø 60 - 110 mm, ca. 20 Auswerferstangen, Montagevorrichtung, Lagerregal, Arbeitstisch, Holz/Metall, 800 x 600 mm, Transportwagen

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 3**

- 10 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Baka, Typ EGGT69-404, Bj. 1994, Tragfähigkeit max. 500 kg, Ladegerät

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 3**

- 11 1 Nass-/ Trockensauger, Fabr. Ruwac, Typ DS1220 C-B1, auf Gestell, fahrbar
 - 12 1 Gasflaschentransportwagen, Brenner, ohne Gasdruckbehälter
 - 14 1 Unterdruck-Dichterprobungsgerät, Fabr. MK Industrievertretungen, Feinwaage, Fabr. MK, Typ MK200
 - 18 1 Werkbank, Holz/Metall, 700 x 1.600 mm, 3 Auszüge, 2 Bürostapelstühle, Wertschließfachschrank, 10-türig, Fabr. Quipo, 4 Umkleideschränke, Metall, 1x 3-türig, 3x 2-türig
 - 20 1 Aluminium-Tritt, B 500 mm, 4-stufig
 - 21 1 Etagentransportwagen, Metall, 2 Ebenen, 500 x 800 mm, Backenschraubstock
 - 22 2 Druckluftabbruchhämmer
 - 52 4 Industriesauger, untersch. Fabrikate u. Typen
 - 53 1 Schwerlastregal, B 2.000 mm, 2 Ständer, H 4.000 mm, 3 Ebenen, Gefahstoffauffangwanne, 1.000 x 1.200 mm, Fassungsvermögen ca. 200 l
 - 54 1 Mobilwerkbank, mobil, Holz/Metall, 800 x 1.800 mm, 1-türig, 3 Auszüge, fahrbar
 - 55 2 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen
 - 56 2 Spann- und Wechselgestelle, Fabr. Güthle, Typ 04/1000, Wandhalterung, fahrbar
 - 60 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
 - 61 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 3**
- 62 4 Werkzeugwagen, 1x Fabr. Hazet, 7 Auszüge, 1x Fabr. Garant, 7 Auszüge, 1x Fabr. Horex, 7 Auszüge, 1x Fabr. Metec, 6 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 3**

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2016
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2016

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

- 63 1 Werkbank, mobil, 1-türig, 6 Auszüge
- 64 2 Werkzeugwagen, Fabr. Bott, 4 Auszüge
- 65 1 Doppelschleifbock, Fabr. Metabo, Typ DSD 250, Scheiben Ø 250 mm, auf Gestell, wandmontiert
- 67 1 Lagerschrank, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, wie Klebeband, Sperrband u.ä.
- 68 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3

- 69 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3

- 70 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 71 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 72 2 Prüfarbeitsplätze, Metall/Kunststoff, 3 Ebenen, 600 x 800 mm, Beleuchtung
- 73 1 Scherenhubwagen, Fabr. Hanselifter, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 76 1 Die-casting cell Weingarten GDK 400 (Al alloy), "best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Weingarten, Typ GDK400, Bj. 1985, Masch.-Nr. 160363, Schließkraft 480 t, Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W65S, Ofensteuerung, Typ PLCDos, Kipp-Hebe-Vorrichtung (überholt in 2016), 4-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Bj. 2016, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB45400, Bj. 2000, abgel. Betriebsstd. 91.208, Abkühlregal, Entgratpresse, Fabr. Weco, Typ WE C35, Bj. 2008, 343 kN, Druck max. 175 bar, 11 kW, Eigengewicht 9.500 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Bj. 2011
- 87 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 88 1 Gleitschiffanlage, Fabr. Rösler, Typ RM600, Bj. 2002, Ø 1.600 mm, Hydraulikaggregat
- 89 1 Gurtförderband, Fabr. Rau, Bj. 2003, SN 45868-1, B 400 mm, L 3.000 mm, aufgeständert
- 90 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3

- 91 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3

- 92 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Tragfähigkeit max. 6.300 kg, Spannweite 26 m, Schienenlänge 56 m

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 4

- 93 1 Spänedepot, Grundfläche 2.000 x 3.000 mm, Seitenwände, H 1.200 mm
- 94 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,75 m³, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 97 1 Transportmulde, Fassungsvermögen ca. 150 l, 500 x 1.000 mm, Kippvorrichtung, Stapleraufnahme, fahrbar
- 98 1 Scherenhubwagen, Fabr. Hanselifter, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Werkstattbereich

- 107 1 Werkzeugwagen, Fabr. Horex, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 108 3 Werkzeugwagen "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", Fabr. Garant, 6 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 109 1 Bandschleifmaschine, Fabr. Flott, Typ BSM 75, Schleifband Ø 75 mm, L 2.000 mm, Neigungswinkel verstellbar
- 110 1 Scherenhubwagen, Fabr. Lifter, Typ HX10M 540, Bj. 2013, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 111 1 Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Scheiben Ø 125 mm, auf Ständerboden montiert
- 112 1 Elektro-Schweißgerät, Fabr. Lorch, Typ WIG-Inverter-Isitig 220 GW, auf Transportwagen, fahrbar
- 113 1 MIG-MAG Schweißgerät, Fabr. Lorch, Typ MPro300, 300 Ampere bei 29,0 V
- 114 1 Handbiegemaschine, auf Gestell, wandmontiert

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2016
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2016

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

- 115 1 Winkelschleifer, Fabr. Fein, Scheiben Ø 125 mm
- 116 1 Schweißstisch, 1.000 x 2.000 mm, 3 Ebenen
- 117 1 Schweißrauchabsaugung, Fabr. Nederman, Schlauchlänge ca. 5.000 mm
- 119 1 Teilewaschtisch, Fabr. FOS, Typ Biowasch, auf Gestell, fahrbar
- 120 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Flott, 400 - 4.000 U/min, Aufspanntisch 300 x 300 mm, Schraubstock
- 121 1 Werkstattausstattung, best. aus: 4 Werkbänke, Holz/Metall, untersch. Ausführungen, Schrank, Metall, 1-türig, 2 Ebenen, 4 Teleskopauszugschränke, 10 Auszüge, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 122 1 Wandschwenkkran, Fabr. Abus, Auslegerlänge 3.500 mm, Tragfähigkeit max. 250 kg, Elektrokettenzug

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Instandhaltung 2

- 124 1 Posten Handarbeitsgeräte "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", best. aus: 2 Winkelschleifer, Fabr. Milwaukee / Bosch, älter, Scheiben Ø 250 mm, Heißluftgerät, Akkuschauber, Fabr. Metabo, Akkuschauber, Fabr. AEG, 2 Akkus, Ladegerät, Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Druckluftschlagschrauber, Blechknabberer, Fabr. Fein, Pendelstichsäge, Fabr. Festo, Typ PS2E, 2 Akku-Bohrschrauber, Fabr. Metabo, Typ SB18LTX Impulse, Elektroschweißgerät, Fabr. Lorch, Akkusäbelsäge, Fabr. Metabo, 2 Akkus, Ladegerät, Magnetbohrmaschine, Fabr. Fein, Typ KBM32Q, jeweils in Transportkoffer, Kunststoff

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Instandhaltung / Metallwerkstatt

- 135 1 Scherenhubwagen, Fabr. HLT1-520, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 136 1 Kaltkreissäge, Fabr. Eisele, Typ VNS120, Bj. 1993, Sägeblatt Ø 350 mm, Schraubstock, Winkeleinstellung ± 45°, Zuführbandlänge 2.000 mm
- 137 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 138 1 MIG-MAG Schweißgerät, Fabr. Lorch, Typ M-PRO 250
- 139 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ NT 40/1 Tact TEL, 1.200 kW
- 140 1 Lasthebemagnet, Fabr. TPM0.5, Tragfähigkeit 500 kg

- 141 1 Wandschwenkkran, Fabr. Abus, Auslegerlänge 2.500 mm, Tragfähigkeit 125 kg, Elektrokettenzug

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Qualitätswesen/Laufprüfpunkt / Außenbereich

- 146 1 vertikale Tellerschleifmaschine, Ø 400 mm, Eigenbau, auf Transportwagen montiert, 2 Ebenen
- 147 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. SWM, Typ GD 330 N, Bj. 2015, Spindelhöhe 200 mm, Spindelweite 1.000 mm, Reitstock
- 148 1 Dichtheitsprüfanlage, best. aus 2 Stationen, Eigenbau, Gestell fahrbar
- 149 1 Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.800 mm, Auszug, Schraubstock, B 100 mm
- 150 6 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Qualitätswesen / Laufprüfung

- 153 1 Digitalmikroskop, Fabr. Keyence, Typ VHX-S50, Bj. 2015, 17" Monitor, Typ VHX-1000 D, Ser.-Nr. Z1511040011, Tastatur, Maus
- 156 1 Rautiefenmassgerät, Fabr. Mitutoyo, Typ SJ-400, Hartgesteinplatte, Fabr. Oelze, 600 x 400 mm, Bj. 2014, Gewicht 60 kg, Untergestell
- 157 1 Koordinatenmessmaschine, Fabr. Mitutoyo, Typ Crysta-Apex S9166-B, Bj. 2018, Tischgröße 2.500 x 1.400 mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, 9 Messtaster, Workstation, Fabr. Dell, Typ Precision Tower 5610, Intel Xeon, 22" Widescreen TFT-Monitor, Fabr. Nec, 24" Widescreen TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, Software Fabr. MCOSMOS
- 158 1 Hubtisch, Fabr. Forklift, Typ TF30, Bj. 2013, Tragfähigkeit max. 300 kg
- 159 1 Funkenspektrometer (Al / Mg), Fabr. Spectro, Typ Spectrolab Lavfaooa, Bj. 2001, PC, Fabr. HP, Typ ProDesk, Intel Core i5, 19" TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Tastatur, Maus, 2 Schränke, 2-türig

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Fluidlager

- 161 2 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,5 m³, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung, fahrbar

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

- 162 2 Gefährstoffauffangwannen, Metall, Fassungsvermögen je 1.000 l
- 163 1 Gefährstoffauffangwanne "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", mobil, 800 x 1.600 mm
- 164 1 Fasslagergestell, L 1.500 mm, für 2 Ölfässer
- 169 1 Elektro-Gabelstapler - spätere Freigabe 31.05.2021, Fabr. Linde, Typ H14-02, Bj. 2000, Tragfähigkeit max. 1.400 kg, Duplex Mast, Gabelzinkendrehvorrichtung, Ladegerät, Betriebsstd.-Zähler nicht ablesbar
- 170 1 Scherenhubbühne, Fabr. Nagel, Bj. 1977, Tragfähigkeit max. 3.000 kg, Plattformgröße 1.400 x 2.500 mm
- 171 1 Scherenhubbühne, Fabr. Nagel, Bj. 1977, Tragfähigkeit max. 3.000 kg, Plattformgröße 1.400 x 2.500 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Sprühplattenlager

- 172 1 Scherenhubwagen, Fabr. Hanselifter, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 173 1 Sprühplatten-Reinigungsanlage, Fabr. Geilert, Typ SPC 40-10, Bj. 1999, 1.200 x 1.200 mm
- 174 2 Kragarmregale, 6 Ebenen (ohne Inhalt)
- 175 1 Brückenkran, Fabr. Abus, L 3.000 mm, Laufschiene 4.000 mm, Tragfähigkeit max. 500 kg, Elektrokettenszug
- 176 1 Gabelhubwagen, Fabr. Ameise, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 177 1 Sandstrahlanlage, Fabr. Zero, Typ BNP50-ZENES
- 178 1 Elektro-Kettenszug, Fabr. Abus, Laufschiene L 4.000 mm, Tragfähigkeit max. 1.000 kg
- 179 1 Werkbank, Holz/Metall, 600 x 1.200 mm, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm
- 181 7 lfm. Lagerregal, Metall, 3 Ebenen, 7 lfm. Lagerregal, Metall, 5 Ebenen, 5 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, 2 Sideboards, Metall, 2-türig, 3 Ebenen, 2 Etagentransportwagen, untersch. Ausführungen
- 182 1 Werkzeugwagen, Fabr. Format, 4 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / Büro 1.OG / Lagerraum 1

- 191 1 Aluminium-Bockleiter, 10-stufig

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 3 / 1.OG / SG Informationszentrum

- 197 1 Hochtisch, Holz/Metall, 1.200 x 2.000 mm, Schrank, 1-türig, Büro-/Stapelstuhl

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 2

- 198 1 Die-casting cell Bühler GKS Evolution B 66 D (Al alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ GKS Evolution B 66 D, Bj. 2011, Masch.-Nr. 10489555, Schließkraft 660 t, Steuerung, Fabr. Bühler, Typ dat@net, Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W650 SL ProDos XP, Bj. 2011, Ofen-Nr. 11158, Ofenraumvolumen 540 dm³, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Ofenraumtemperatur max. 1.000°, Leergewicht 1.800 kg, Steuerung, Typ PLCDos, Hebe-Kipp-Vorrichtung, Fabr. Olschinger, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Bj. 2011, Masch.-Nr. 725-00327, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600, Bj. 2011, Abkühlregal, Entgratpresse, Fabr. Kurtz, Typ KPC370, Bj. 2010, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV premium C, Bj. 2011, Masch.-Nr. 2921042011
- 206 1 Die-casting cell Bühler GKS Evolution B 66 D (Al alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ GKS Evolution B 66 D, Bj. 2011, Masch.-Nr. 10499123, Schließkraft 660 t, Steuerung, Fabr. Bühler, Typ dat@net, Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W650 SL ProDos XP, Bj. 2011, Ofen-Nr. 11406, Ofenraumvolumen 540 dm³, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Ofenraumtemperatur max. 1.000°, Leergewicht 1.800 kg, Steuerung, Typ PLCDos, Hebe-Kipp-Vorrichtung, Fabr. Kunz, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Typ GS 1000/1200 Z, Bj. 2011, Masch.-Nr. 725-000333, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600, Bj. 2011, Entgratpresse, Fabr. Kurtz, Typ KPC370, Bj. 2011, Masch.-Nr. 423/10, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV premium C, Bj. 2011, Masch.-Nr. 2921082011
- 214 1 Die-casting cell Bühler GKS Evolution B 66 D (Al alloy), "best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ GKS Evolution B 66 D, Bj. 2004, Masch.-Nr. 10397946, Schließkraft 660 t, Steuerung, Fabr. Bühler, Typ dat@net, Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W650 SL ProDos XP, Bj. 2004, Ofen-Nr. 8908, Ofenraumvolumen 540 dm³, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Ofenraumtemperatur max. 1.000°, Leergewicht 1.800 kg, Steuerung, Typ PLCDos, Hebe-Kipp-Vorrichtung, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Bj. 1999, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600, Bj. 2004, Abkühlregal, Entgratpresse, Fabr. Weco, Typ WEC 35, Bj. 2000, Masch.-Nr. 240, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

- S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV premium C, Bj. 2013
- 222** 1 Die-casting cell Bühler GKU Evolution B 84 DY (Al alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ GKU Evolution B 84 DY, Bj. 2007, Masch.-Nr. 10433113, Schließkraft 840 t, Steuerung, Fabr. Bühler, Typ dat@net, Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W900 SL ProDos XP, Bj. 2004, Ofen-Nr. 10159, Fassungsvermögen 600 kg, Ofenraumvolumen 820 dm³, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Heizleistung 22 kW, Ofenraumtemperatur max. 1.000°, Leergewicht 2.700 kg, Steuerung, Typ PLCDos, Hebe-Kipp-Vorrichtung, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Bj. 2007/2018, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB6.600, Bj. 2007, Entgratpresse, Fabr. Weco, Typ WEC 35, Bj. 2000, Masch.-Nr. 239, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ VP Multi C, Bj. 2010
- 230** 1 Die-casting cell Italpresse TF800 (Al alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Italpresse, Typ TF800, Bj. 2011, Masch.-Nr. 3568, Schließkraft 780 t, Steuerung, Fabr. Gefran, Dosierofen, Fabr. Foundry4ThermDOS, Typ TD850DC, Bj. 2016, Ofen-Nr. F4-16-0383, Fassungsvermögen 850 kg, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Heizleistung 18 kW, Ofenraumtemperatur max. 850°C, Leergewicht 2.775 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Hebe-Kipp-Vorrichtung, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Bj. 2017, Masch.-Nr. 725-000366, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600, Bj. 2017, Entgratpresse, Fabr. Kurtz, Typ KP 520, Bj. 2011, Masch.-Nr. 404/11, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV Premium C, Bj. 2017, Masch.-Nr. 292.239.2017.Mk2
- 247** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 248** 1 Späneschüttkübel, Fabr. Bauer, Fassungsvermögen 1 m³, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung, fahrbar
- 254** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 255** 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 1,2 m³, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 259** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 260** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 261** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 263** 1 Werkzeugwagen, Fabr. Hazet, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 264** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/1000 / Halle 2**
- 268** 1 Einträger-Brückenkrane, Fabr. Abus, Tragfähigkeit max. 6.300 kg, Spannweite 23 m, Schienenlänge 36 m
- Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Halle 1**
- 293** 1 Die-casting cell Bühler SC-D/53 (Mg/Al alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ SC-D/53, Bj. 1997, Masch.-Nr. 86665, Schließkraft 530 t, Steuerung, Fabr. Bühler, Typ dat@net, Magnesium-Dosierofen, Fabr. Rauch, Typ MDO 250, Bj. 1999, Ofen-Nr. 90307, Heizleistung 109 kW, Ofenraum-Nenntemperatur 680°C, Steuerung, Fabr. Siemens 7, Typ S7, Hebe-Kipp-Vorrichtung, Aluminium-Dosierofen, Fabr. Westofen, Typ W650 SL ProDos XP, Ofenraumvolumen 540 dm³, zul., Betriebsüberdruck 200 mbar, Ofenraumtemperatur max. 1.000°, Leergewicht 1.800 kg, Steuerung, Typ PLCDos, Hebe-Kipp-Vorrichtung, Fabr. Olschinger, 4-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Typ GS 1000/100Z, Bj. 2003, Masch.-Nr. 227, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB2.600, Bj. 2015, Entgratpresse, Fabr. Kurtz, Typ KPC 370, Bj. 2010, Masch.-Nr. 388/10, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV Multi C, Bj. 2010, Masch.-Nr. 292.144.2014
- 302** 1 Die-casting cell Weingarten GDK 550/55 OC (Mg alloy), best. aus: Kaltkammer-Druckgießmaschine, Fabr. Weingarten, Typ GDK 550/55 OC, Bj. 2004 (überholt in 2016), Masch.-Nr. 257266, Schließkraft 530 t, Steuerung, Fabr. ?, Typ ?, Magnesium-Dosierofen, Fabr. Rauch, Typ MDO 250, Bj. 2004, Ofen-Nr. 90717, Heizleistung 109 kW, Ofenraum-Nenntemperatur 680°C, Steuerung, Fabr. Siemens?, Typ S7?, Hebe-Kipp-Vorrichtung, 4-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr. Gerlieva, Typ GS-1200, Bj. 1999, Masch.-Nr. 225-000129, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600, Bj. 2017, Entgratpresse, Fabr. Weco, Typ WE C 35, Bj. 2007, Masch.-Nr. 411, Steuerung, Fabr. Siemens?, Typ S7?, Vakuumanlage, Fabr. Fondarex, Typ HV Multi C, Bj. 2010, Masch.-Nr. 292.001.2010
- 310** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 314** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 315** 1 Handkehrmaschine, Fabr. Kärcher
- 316** 1 Einträger-Brückenkrane, Fabr. Abus, Tragfähigkeit max. 6.300 kg, Spannweite 13 m, Schienenlänge 25 m

Obermühlenweg 5, 71540

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

Murrhardt/Halle 4 / Kompressorraum

Betriebsstd.-Zähler nicht ablesbar

- 318** 1 zentrale Druckluft-Versorgungsanlage - spätere Freigabe 31.05.2021, best. aus:
Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 55 P, Bj. 2015, Masch.-Nr. API621270, Anschlussleistung 55 kW, Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 75 P, Bj. 2015, Masch.-Nr. API621264, Anschlussleistung 75 kW, Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ Sigma CS 91, abgel. BS Lauf 67.496, abgel. BS Last 40.739, Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ DSD 141, abgel. BS Lauf 98.828, abgel. BS Last 87.704, Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ DSD 202 SFC, Bj. 2012, Masch.-Nr. 1589, Anschlussleistung 110 kW, abgel. BS Lauf 51.079, abgel. BS Last 50.469, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TF 203, Bj. 2011, Masch.-Nr. 1614, abgel. BS Lauf 74.647, abgel. BS Last 16.570, 2 Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ FX17, Bj. 2015, Masch.-Nr. CA1867184 u. CIA822296, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Atlas Copco, Typ OSC 1200, 3 Druckluftbehälter, Kompressorsteuerung, Fabr. Atlas Copco, Typ AirLeader
- 329** 3 Aluminium-Leitern, 2x Anlegeleiter, 12-stufig, 1x Auszugsleiter, 3-teilig, 9/18/27-stufig
- 330** 1 Werkzeugwagen, Fabr. Hazet, Typ Assistent 179, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 331** 1 Werkzeugwagen, Holz/Metall, 1-türig, 4 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 5 / Sperrlager

- 335** 1 Batterie-Hubwagen, Fabr. Linde, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, kurze Gabeln
- 336** 1 Bodenwaage, Fabr. Mettler Toledo, 1.200 x 1.800 mm, Digitalanzeige, Typ ID5, Bondrucker, Typ GD46, Wägebereich 2 - 1.500 kg, E = 0,1 kg
- 337** 1 Gabelhubwagen, Fabr. Ameise, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 338** 1 Bodenwaage, Fabr. Mettler Toledo, 1.600 x 1.800 mm, Digitalanzeige, Typ ID7, Bondrucker, Wägebereich 0,1 - 2.000 kg, E = 100 g
- 339** 1 Kunststoffbandumreifungsautomat, Fabr. Pellet Strapper
- 340** 1 Lagerschrank, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Wertschließfachschrank, Metall, 10 Fächer
- 341** 1 Kunststoffbandumreifungsgerät, Handverschlusszange
- 342** 1 Batterie-Hubwagen, Fabr. Linde, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, kurze Gabeln
- 343** 1 Elektro-Gabelstapler, Fabr. Linde, Typ E14, Bj. 2013, Tragfähigkeit max. 1.400 kg, Duplex Mast, hydr. Seitenschieber, Vollkabine, Ladegerät,

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 5 / Sperrlager / Versand / Umkleideraum

- 345** 4 Umkleideschränke, Metall, 3x 4-türig, 1x 6-türig

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 5 / Büro Sperrlager

- 366** 1 Koordinatenmessmaschine, Fabr. Mitutoyo, Typ Euro-C 9106/FAL-A910, Tischgröße 1.600 x 2.200 mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, Workstation, Fabr. Dell, Typ Precision Tower 5610, Intel Xeon, 2x 24" Widescreen TFT-Monitor, Fabr. LG; Typ Flatron W2443T, Tastatur, Maus, Software Fabr. MCOSMOS, Modellnr. 4012M-4213

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 7 / Bearbeitung

- 368** 2 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,5 m³, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 7 / Bearbeitung / Büro

- 375** 1 Wärmeofen, Fabr. Strohle, Härteprüfgerät, Fabr. Heckert, Polierplatte, Fabr. Büler, Typ Varimet I, Prüfgerät, Fabr. Struer, Typ Rotopol-22
- 376** 1 Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 1-türig, 3 Auszüge, 2 Arbeitstische, Holz/Metall, untersch. Ausführungen

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/Halle 7 / Bearbeitung

- 378** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 384** 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 385** 1 Späneschüttkübel, Fabr. Bauer, Fassungsvermögen 0,6 m³, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Eigengewicht 140 kg, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 386** 3 Arbeitstische, Holz/Metall, untersch. Längen, Beleuchtung, 2 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, 5 lfm. Schwerlastregal, 3 Ständer, H 3.000 mm, 2 Ebenen

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2016
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2016

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

Fabr. Handte, Anschlussleistung 46 kVA, Gewicht 6.670 kg

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/Abwasseraufbereitung**

- 388** 1 Gefahrsstoffauffangwanne, Fabr. Denios, Bj. 2016, Fassungsvermögen 1.000 l
- 390** 1 Warmwasser-Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher
- 391** 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,25 m³, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung

- 507C** 1 Chargenreinigungsanlage- Zuschlag unter Vorbehalt, Fabr. Roll, Typ RSB 009-013-0595-03, Bj. 2011, nachgesetzte Abblaseinheit mit Umhausung, div. Werkstückträger, Schaltschrankanlage, Steuerung Fabr. Siemens, Überlaufbrücke, Zubehör

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/mechanische Fertigung**

- 504** 1 CNC-Bearbeitungszentrum - Zuschlag unter Vorbehalt, Fabr. Chiron, Typ DZ 12KW hs, Bj. 2011, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D Powerline, Doppelspindel, Spindelabstand 250 mm, Spindeldrehzahl 40.000 U/min, IKZ, Spindelkühlung, Verfahrenswege X/Y/Z 550x400x420 mm, Werkzeugwechseltisch, Fabr. Peiseler, Typ WW520, 180°, pendelnd, 128-fach-Werkzeugmagazin, Kompaktfilteranlage, Fabr. Knoll, Typ KF 150/1400, Späneförderer, Fabr. Knoll, abgel. Betriebsst. (P1) 15.622, (P2) 860.430, autom. Teilezuführung, 5-Achs Handlingsroboter, Fabr. HBI/Fanuc, für Be- und entnahme, Ser.-Nr. 50970, Markierungsstation, Fabr. Boerries
- 505** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Brother, Typ TC-S2C, Bj. 2008, Steuerung, Fabr. Brother, Typ Unit Interface Control, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Verfahrenswege X/Y/Z 700 x 400 x 300 mm, 4. Achse als CNC-Drehtisch, Fabr. Lehmann, Tischgröße 800 x 400 mm, 14-fach Werkzeugwechsler, Flachspäneförderer, Ölinebelabsaug-/filteranlage
- 506** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Brother, Typ TC-S2D-0, Bj. 2009, Steuerung, Fabr. Brother, Typ Unit Interface Control, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Verfahrenswege X/Y/Z 700 x 400 x 300 mm, 4. Achse als CNC-Drehtisch, Fabr. Lehmann, Typ EA-520, Tischgröße 800 x 400 mm, berührungslose Werkzeugbruchererkennung, Fabr. Renishaw, Typ TRS2, 21-fach Werkzeugwechsler, Flachspäneförderer
- 507** 1 Teilereinigungsanlage, Fabr. Mafac, Typ Java, Bj. 2017, Steuerung, Typ Maviatic, Temperatur max. 75°, Fassungsvermögen 775 l, Werkstückgewicht 100 kg, Ölabscheider, Eigengewicht 1.900 kg, 3 Werkstücktransportwagen, 600 x 600 mm, aufgesetztes Rollenband, 600 x 800 mm
- 507B** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Chiron, Typ FZ12w high speed plus, Bj. 1999, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 870 D, max. Spindeldrehzahl 10.500 U/min., Verfahrenswege X/Y/Z 550 x 320 x 420 mm, Werkstück-Wechseltisch, Späneförderer, Kühleinheit, Fabr. Hyfra, Typ TRK 70, Kühlschmiermittelaufbereitung, Schaltschrank mit Kühlung, Fabr. Rittal, aufgesetzte Absaugung,

mechanische Fertigung

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/mechanische Fertigung**

- 511** 7 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 5x 0,5 m³, 2x 1 m³, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 512** 1 Gefahrsstoffauffangwanne, Fabr. Asecos, Typ IBC-Station, Bj. 2013, Kunststoff, Fassungsvermögen 1.100 l, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 513** 1 Fasslagentgestell, für 4 Fässer, Gefahrsstoffauffangwanne, Fabr. Bauer, Typ RB1800, Bj. 2019., Auffangvolumen 240 l, Gefahrsstoffkanisterlagergestell, 2 Ebenen, Gefahrsstoffauffangwanne, 1.000 x 1.400 mm, Fassungsvermögen ca. 200 l
- 514** 2 Lagerschränke, Metall, 2-Türig, 5 Ebenen, Wertschließfachschrank, Metall, 8-türig, Teleskopauszugsschrank, 7 Auszüge, Inhalt: div. Ersatzteile, Pneumatiksensoren, Kleinwerkzeuge, Filter
- 515** 2 NT-Sauger, Fabr. Nilfisk Alto, Typ Atix 9 / Atix 751-71MWF
- 516** 1 Werkzeugschrumpfergerät, Fabr. Haimer, Typ Powerklemm Basic, für Werkzeuge HM, Ø 3 - 32 mm, Tisch, Steuereinheit
- 517** 1 Werkbank, Holz/Metall, 6 Auszüge, 4 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, ohne Inhalt, 4 lfm. Regal, Metall, 4 Ebenen, verschraubt
- 518** 2 Scherenhubwagen, Fabr. Hanselifter, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 519** 1 Gefahrsstoffauffangwanne, Fabr. Bauer, Typ S2018, 1.000 x 800 mm, Fassungsvermögen 200 l
- 521** 1 Aluminium-Bockleiter, Fabr. Zarges, 10-stufig
- 523** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. SW/EMAG, Typ BA322, Bj. 2011, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, 2 Spindeln, Spindelabstand 300 mm, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK 63, Verfahrenswege X/Y/Z 300x450x375 mm, Werkstückwechsler als CNC-Doppelschwenkträger, Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 550 K-1, Bandfilteranlage, Fabr. Knoll

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2016
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2016

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

- 526 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Brother, Typ TC-S2C-0, Bj. 2008, Steuerung, Fabr. Brother, Typ Unit Interface Control, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Verfahrswege X/Y/Z 700 x 400 x 300 mm, 4. Achse als CNC-Drehtisch, Tischgröße 800 x 400 mm, 14-fach Werkzeugwechsler
- 527 1 Karussell-Reinigungsanlage, Fabr. Eco-Pil, Typ PMPO 950K, Bj. 2008, Waschtankvolumen 750 l, Eigengewicht 550 kg
- 531 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 533 1 Gefahrstoffauffangwanne, Grundfläche 1.000 x 800 mm, Fassungsvermögen ca. 150 l, Stapleraufnahme
- 534 2 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 535 1 Scherenhubwagen, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 800 mm
- 536 3 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 1x 0,25 m³, 1x 0,5 m³, 1x 1 m³, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 537 1 Werkzeugwagen, Fabr. Horex, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 538 1 NT-Sauger, Fabr. Nilfisk, Typ Atix 9, fahrbar

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/mechanische Fertigung /
Messraum**

- 539 1 Notebook, Fabr. HP, Typ Mobil Workstation Elitebook 8740 W, Intel Core i7, Dockingstation, 22" Widescreen TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus
- 541 1 Scherenhubtisch, Fabr. Climax, Typ TF30, Tragfähigkeit max. 300 kg, Hubhöhe max. ca. 800 mm
- 542 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Zoller, Typ Venturion 500 V420D1-00557, Bj. 2007, Steuerung, 17" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Bondrucker
- 543 1 Koordinatenmessmaschine, Fabr. Mitutoyo, Typ Crysta-Apex S 9166-B, Bj. 2015, Tischgröße 1.200 x 3.000 mm, Ständer mit 9 Messtastern, Workstation, Fabr. Dell, Typ Precision Tower 5610, Intel Xeon, 2x 22" Widescreen TFT-Monitor, Fabr. Nec, Typ Multisync EA224WMI, Tastatur, Maus, Software Fabr. MCOSMOS
- 544 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ HD5/11 P

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei /
Übergabepplatz vorbereitete/**

abgerüstete Werkzeuge

- 555 3 Gabelhubwagen - spätere Freigabe 31.05.2021, 1x Fabr. Ameise, Tragfähigkeit 2.500 kg

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei /
Werkzeuglager 1**

- 557 60 lfm. Paletten-/Schwerlastregal

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei / mechanische
Fertigung**

- 558 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Chiron, Typ FZ 18 S Highspeed LEAN, Bj. 1999, Verfahrswege X/Y/Z 830 x 550 x 630 mm, Spindeldrehzahl 16.000 U/min, 21-fach Revolverwechsler, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, Eigengewicht 4.600 kg
- 559 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Chiron, Typ FZ 18 S Highspeed LEAN, Bj. 1999, Verfahrswege X/Y/Z 830 x 550 x 630 mm, Spindeldrehzahl 16.000 U/min, 21-fach Revolverwechsler, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, Eigengewicht 4.600 kg

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei / Werkzeugbau**

- 568 1 Handhochhubwagen, Fabr. Baka, Typ M70-10002, Bj. 1973, Tragfähigkeit max. 1.000 kg
- 569 1 Werkstattkran, Fabr. Zimm, Typ M1000, Bj. 1995, Tragfähigkeit max. 1.000 kg
- 570 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Gillardon, Typ GB40V, Bj. 1979, Tischgröße 400 x 500 mm, Schrank, Metall, 2-türig, 3 Ebenen
- 571 1 Radialbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ Alzrapid 32, Bj. 2005, Tischgröße 600 x 1.300 mm, Schrank, Metall, 1-türig, 3 Ebenen
- 572 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Gillardon, Typ GB20, Bj. 1979, Tischgröße 300 x 350 mm
- 573 1 Flachsleifmaschine, Fabr. Degen, Typ FS-S4080, Bj. 2003, Schleifscheiben Ø 400 mm, Magnetaufspanntisch, 400 x 800 mm, Steuerung
- 574 1 Magnetständerbohrmaschine, Fabr. Duss, Typ D32-IIIRL, Magnetständer, Fabr. Bux
- 575 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Meuser, Typ M1L-353398, Spindelhöhe 350 mm, Spindelweite 1.500 mm, Reitstock, Spindeldrehzahl 1.800 U/min, 2

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

- Werkzeugschränke, 1x 7 Auszüge, 1x 2 Auszüge, 2-türig
Typ EGU 20, Bj. 2000, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Betriebsstd. 1.693, Ladegerät
- 576** 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Typ Commodor, Bj. 1989, Spindelhöhe 200 mm, Spindelweite 1.000 mm, Reitstock, 3-Achs Digitalanzeige, Fabr. Acu-rite, Teleskopauszugsschrank, 7 Auszüge
- 577** 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Typ Primus, Bj. 1986, Spindelhöhe 250 mm, Spindelweite 500 mm, Reitstock, 2-Achs Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Schrank, Metall, 1-türig
- 578** 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Voest-Alpine, Typ DA160, Spindelhöhe 200 mm, Spindelweite 500 mm, 2-Achs Digitalanzeige, Fabr. Fagor, Schrank, Metall, 1-türig
- 579** 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Haas, Typ TL-1HE, Bj. 2006, Spitzenhöhe 400 mm, Spitzenweite 1.000 mm, Steuerung, Fabr. Has, Werkzeugwagen, 5 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 580** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel Maho, Typ DMU 50T, Bj. 2000, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK 40, Verfahrswege X/Y/Z 500 x 400 x 400 mm, 360 Grad Rundtisch mit Schwenkachse, 700x500 mm, 16-fach Revolverwechsler, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Maschinenschraubstock, Fabr. WNT, Typ HDG2
- 581** 2 Werkzeugschränke, Fabr. Precitool, Metall, 2 Auszüge, 2-türig, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug
- 582** 1 Universalfräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ FP3NC, Bj. 1986, Aufspanntisch, 450 x 700 mm, Steuerung, Fabr. Deckel, Typ Dialog 4, Kopf schwenkbar, Maschinenschraubstock, Fabr. BNT, Typ HDG2 125
- 584** 1 CNC-Fräsmaschine, Fabr. Deckel Maho, Typ MH600 W, Bj. 1996, Verfahrswege X/Y/Z 600 x 400 x 400 mm, Spindeldrehzahl 4.500 U/min, Werkzeugaufnahme SK 40, Aufspanntisch, 600 x 1.000 mm, Steuerung, Fabr. Deckel Maho, Typ CNC425, abgel. Betriebsstd. 53.173, Jalousienschrank, ohne Werkzeug, Lagerschrank, Metall, 2-türig, 3 Ebenen, Werkbank, Holz/Metall, 10 Auszüge
- 585** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel Maho, Typ DMC 104V Linear, Bj. 2004, Verfahrswege X/Y/Z 1.040 x 600 x 500 mm, Spindeldrehzahl 12.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK 40, Aufspanntisch, 600 x 1.250 mm, Werkstückgewicht max. 800 kg, 30-fach Werkzeugwechsler, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 810, abgel. Betriebsstd. Gesamt: 59.560, Spindel: 21,143
- 587** 1 Werkzeugschrank, Fabr. Precitool, 7 Auszüge, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 588** 1 Kunststoffbandumreifungsgerät, Handverschlusszange
- 591** 12 Werkbänke, Holz/Metall, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm
- 596** 1 Elektro-Niederflurhubwagen, Fabr. Still Wagner,
- 597** 1 Gefahrstoffauffangwanne, mobil, 700 x 1.000 mm, H 300 mm, Fassungsvermögen ca. 200 l
- 598** 1 Schweißgerät, Fabr. Joke, Typ Multi Spot 2, Bj. 2010
- 599** 1 Schweißarbeitsplatz, best. aus: Auszugsschrank, Metall, 3 Auszüge, Lagerschrank, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Schweißtisch
- 600** 1 Endmaßkasten, 32-teilig, 1005 - 50, 2 Messstiftsätze, Fabr. Fibro, 1x 1,04 - 6,0, 1x 5,02 - 10,0
- 601** 2 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,35 m³, fahrbar, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung
- 602** 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Spannweite 7.000 mm, Tragfähigkeit 10.000 kg, Flurbedienung
- 603** 1 Deckenkrananlage, Fabr. Abus, 4 Ständer, H 5.000 mm, Verfahrswege 5.000 mm, Schienenlänge 5.000 mm, Tragfähigkeit max. 900 kg, Elektrokettenzug

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei / Büro
Werkzeugmacherei**

- 612** 5 Werkzeugschränke, Fabr. Bott, 10 Auszüge, Inhalt: Diamantfeilen, Schleifstifte, Spiralbohrer, Schneideisen, Fräser, Reibaalen, Bohrer, Splintreiber, Austreiber, Keile, Diamantscheiben, konische Fräser, Schneiden, Gewindebohrer, Mikrometer, Schieblehren, Parallelreißer

**Obermühlenweg 5, 71540
Murrhardt/alte Gerberei /
Werkzeugmacherei 2**

- 613** 1 Feststoffstrahlanlage "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", Fabr. MHG
- 614** 1 Tischbohrmaschine "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", Tischgröße 250 x 250 mm
- 615** 1 Werkzeugausstattung "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", best. aus: 2 Schweißtische, 1.200 x 2.000 mm/1.600 x 3.500 mm, Werkbänke, Holz/Metall, untersch. Ausführungen, Lagerschrank, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, 4 Teleskopauszugsschränke, 11 Auszüge, Kühlschränke, älter, Fassungsvermögen ca. 120 l, PC-Schrank
- 617** 1 Säulenschwenkkran "spätere Freigabe, ab 31.05.2021", Fabr. Abus, Bj. 2001, Säulenhöhe 4.000 mm, Ausladung, Tragfähigkeit max. 5.000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2016
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2016

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

Obermühlenweg 5, 71540

Murrhardt/alte Gerberei /

Werkzeuglager 2

- 618** 1 Schutzgasschweißgerät, Fabr. Lorch, Typ V24
- 620** 1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. SOE
Feinmechanik Michael Deckel, Typ S11
- 621** 1 Trennschleifmaschine, Fabr. Degen, Typ TAM
25/600
- 622** 1 Doppelschleifbock, Fabr. Greiff, Schleifscheiben
Ø 180 mm, auf Ständer
- 623** 2 Doppelschleifböcke, Schleifscheiben Ø 125/230
mm, auf Ständer
- 624** 1 Ultraschall-Reinigungsanlage, Fabr. Erdmann,
Typ W1, Bj. 2001, Größe Bad 1.400 x 2.000 mm,
bodeneingelassen, Traverse
- 625** 1 Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 4
Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm
- 626** 1 Teflon-Schlauchcrimpmaschine, Fabr. Finn-
Power, Typ P20X20, Bj. 2011, Betriebsdruck max.
275 bar, auf Metalltisch montiert, 2 Ebenen,
Fußbetätigung, Winkelschleifer, Fabr. Fein,
Schleifscheiben Ø 125 mm
- 627** 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Wagner, Typ
EGV2000, Bj. 1991, Tragfähigkeit max. 2.000 kg,
Hubhöhe max. 3.980 mm
- 628** 1 Prüfsystem für Spritzgusswerkzeug, für Wasser,
Hydrauliköl, best. aus: Gestell, 2 Heiß/Kaltgeräte,
Kernzugerät mit Steuerung, Fabr. Siemens, Typ
Logo!TDE
- 631** 1 Elektro-Gabelstapler - spätere Freigabe
31.05.2021, Fabr. Carat, Typ R60, Bj. 1993,
Tragfähigkeit max. 6 t, Hubhöhe max. 3.800 mm,
vorne zwillingsbereift, lange Gabeln, L 2.500 mm,
Ladegerät
- 632** 1 Batterie-Gabelhubwagen, Fabr. Linde, kurze
Gabeln, Tragfähigkeit max. 1.500 kg
- 633** 1 Ölfassgestell, für 4 Fässer, Auffangwanne, Fabr.
Denios, Stapleraufnahme
- 635** 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Tragfähigkeit
max. 10.000 kg, Spannweite 6.000 mm,
Flurbedienung
- 636** 1 Aluminium-Bockleiter, Fabr. Zarges, 16-stufig

Obermühlenweg 5, 71540

Murrhardt/Freifläche / alte Gerberei

- 637** 1 Gefahrstoffregal, Fabr. Denios, L 8.000 mm, 3
Ebenen, Gefahrstoffauffangwanne

- 639** 1 Späneschüttkübel, Fabr. Kaiser & Kraft,
Fassungsvolumen 0,75 m³, Stapleraufnahme,
Kippvorrichtung
- 641** 1 Teleskoplader, Fabr. Karl Stahl, Typ KTH 5.0, Bj.
2003, mit Stapleraufnahme, Tragfähigkeit 5 t,
Eigengewicht 250 kg
- 700** 1 Die-casting cell Bühler GCAP Carat 105 compact
(Al alloy), "best. aus: Kaltkammer-
Druckgießmaschine, Fabr. Bühler, Typ GCAP Carat
105 compact, Bj. 2012, Masch.-Nr. 10 501 774,
Schließkraft 1.050 t, Hydr. Kernzieheinr. M1 - M4,
Hydr. Kernzieheinr. F1 + F2,
Auswerferschnellkupplung, Wasserkühlung 12
Kreise, Schnittstelle f. 8 Temperiergeräte,
Steuerung, Bühler ShotControl, Dosierofen, Fabr.
ZPF Foundry4, Typ Thermodos 850 DC, Bj. 2012,
Ofen-Nr. F4-12-0172, Heizleistung 18 kW,
Ofenraum-Nenntemperatur 1.000 °C, Steuerung,
Fabr. Siemens, Typ S7-300, Hebe-Kipp-
Vorrichtung, 6-Kreis-Formsprühmaschine, Fabr.
Gerlieva, Typ GS 1600/1600T, Bj. 2012, Masch.-Nr.
1235, Foundry Roboter, Fabr. ABB, Typ IRB4.600,
Bj. 2012, Entgratpresse, Fabr. Kurtz, Typ KPC 520,
Bj. 2012, Masch.-Nr. GM000425, Steuerung, Fabr.
Siemens, Typ Simatic S7-300, Vakuumanlage,
Fabr. Fondarex, Typ Vacupac Multi SI, Bj. 2012,
Austrag-Gurtförderband

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/

Druckgusszelle Pos. 77

- 750** 1 Temperiergerät (46251), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Bj. 2005, Ser.-Nr.
0254001801, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis,
Anschlussleistung 13,5 kW
- 751** 1 Temperiergerät (46222), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543033, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/

Gießzelle Pos. 700

- 752** 1 Temperiergerät (46254), Fabr. Regloplas, Typ
300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2008, Ser.-Nr.
023700630033, Temp.-Bereich max. 300° C, 2
Kreise, Anschlussleistung 27 kW
- 753** 1 Temperiergerät (46225), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543036, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW
- 754** 1 Temperiergerät (46236), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Ser.-Nr. 543143, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW
- 755** 1 Temperiergerät (46290), Fabr. Regloplas, Typ
P160M/8/SM73/S K/RT100, Bj. 2017, Ser.-Nr.
117402920003, Temp.-Bereich max. 160° C, 1

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

Kreis, Anschlussleistung 9,0 kW

125131960020, Temp.-Bereich max. 300° C, 2
Kreise, Anschlussleistung 40,6 kW

757 1 Temperiergerät (46292), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/17.5/FM65.2/1 K/RT100, Bj. 2017, Ser.-Nr.
125131960021, Temp.-Bereich max. 300° C, 2
Kreise, Anschlussleistung 40,6 kW

758 1 Temperiergerät (46260), Fabr. Regloplas, Typ
300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2004, Ser.-Nr.
0237000931, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise,
Anschlussleistung 27 kW

759 1 Temperiergerät (46226), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543056, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

**Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/
Gießzelle Pos. 199**

770 1 Temperiergerät (46234), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Ser.-Nr. 543141, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

771 1 Temperiergerät (46278), Fabr. Regloplas, keine
weiteren Informationen

772 1 Temperiergerät (46201), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2013, Ser.-Nr.
121390007, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise,
Anschlussleistung 35,8 kW

773 1 Temperiergerät (46243), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2012, Ser.-Nr.
125110360003, Temp.-Bereich max. 300° C, 1
Kreis, Anschlussleistung 35,9 kW

774 1 Temperiergerät (46252), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Bj. 2005, Ser.-Nr.
0254001802, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis,
Anschlussleistung 13,5 kW

**Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/
Druckzelle Pos. 294**

775 1 Temperiergerät (46223), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543034, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

776 1 Temperiergerät (46232), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Ser.-Nr. 543139, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

777 1 Temperiergerät (46220), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543031, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

778 1 Temperiergerät (46291), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/17.5/FM65.2/1 K/RT100, Bj. 2017, Ser.-Nr.

**Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/
Druckzelle Pos. 303**

779 1 Temperiergerät (46267), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2011, Ser.-Nr.
125100360002, Temp.-Bereich max. 300° C, 1
Kreis, Anschlussleistung 45,6 kW

780 1 Temperiergerät (46204), Fabr. Regloplas, Typ
300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2012, Ser.-Nr.
125110360002, Temp.-Bereich max. 300° C, 1
Kreis, Anschlussleistung 35,9 kW

781 1 Temperiergerät (46250), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM30/1K/RT45, Bj. 2003, Ser.-Nr. 543604,
Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis,
Anschlussleistung 13,5 kW

782 1 Temperiergerät (46205), Fabr. Regloplas, Typ
250/6/FM30/1K/RT45, Ser.-Nr. 462730, Temp.-
Bereich max. 250° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
7,6 kW

783 1 Temperiergerät (46219), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543030, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

**Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/
Geräte ohne Druckzelle**

784 1 Temperiergerät (46229), Fabr. Regloplas, Typ
300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543059, Temp.-
Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,5 kW

785 1 Temperiergerät (46256), Fabr. Regloplas, Typ
300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2006, Ser.-Nr.
023700610012, Temp.-Bereich max. 300° C, 2
Kreise, Anschlussleistung 27 kW

787 1 Temperiergerät (46253), Fabr. Regloplas, Typ
P160/12/SM51/SK/RT45, Ser.-Nr. 311552, Temp.-
Bereich max. 160° C, 1 Kreis, Anschlussleistung
13,1 kW

788 1 Temperiergerät (46240), Fabr. Regloplas, Typ
P160/9/SM51.1/SK/RT45, Bj. 2002, Ser.-Nr.
311654, Temp.-Bereich max. 160° C, 1 Kreis,
Anschlussleistung 10,1 kW

789 1 Temperiergerät (46276), Fabr. Regloplas, Typ
90S/9/T403/2K/RT32, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1010-
11140009, Temp.-Bereich max. 90° C, 2 Kreise,
Anschlussleistung 10,0 kW

790 1 Temperiergerät (46273), Fabr. Regloplas, Typ
90S/9/TS22/2K/RT32 L2, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1010-
07280001, Temp.-Bereich max. 90° C, 2 Kreise,
Anschlussleistung 10,1 kW

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]

- 791** 1 Temperiergerät (46271), Fabr. Regloplas, Typ 90S/9/TS22/2K-RT150, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1010-10720001, Temp.-Bereich max. 90° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 10,1 kW
- 792** 1 Vakuum-Steuergerät
- 793** 1 Temperiergerät (46242), Fabr. Regloplas, Typ 300/12/FM30/1K/RT5, Ser.-Nr. 543140, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,5 kW
- 794** 1 Temperiergerät (46217), Fabr. Regloplas, Typ 300/16/RM61/2K/R140, Ser.-Nr. 541363, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 18,2 kW
- 795** 1 Temperiergerät (46245), Fabr. Regloplas, Typ P160/12/SM51/SK/RT45, Bj. 2003, Ser.-Nr. 311690, Temp.-Bereich max. 160° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,1 kW
- 796** 1 Temperiergerät (46207), Fabr. Regloplas, Typ P160M/8/SM73/S K/RT100, Bj. 2012, Ser.-Nr. 114210090005, Temp.-Bereich max. 160° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 9,0 kW
- 797** 1 Temperiergerät (46263), Fabr. Regloplas, Typ 300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2004, Ser.-Nr. 0237000912, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 27 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/ Gießzelle Pos. 231

- 799** 1 Temperiergerät (46202), Fabr. Regloplas, Typ 300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2013, Ser.-Nr. 125121390008, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 35,8 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/ Gießzelle Pos. 223

- 800** 1 Temperiergerät (46259), Fabr. Regloplas, Typ 300LD/20/FM65/1 K/RT50, Bj. 2010, Ser.-Nr. 125010730001, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 45,6 kW
- 801** 1 Temperiergerät (46261), Fabr. Regloplas, Typ 300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2004, Ser.-Nr. 0237000930, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 27,0 kW
- 802** 1 Temperiergerät (46249), Fabr. Regloplas, Typ 300/12/FM30/1K/RT45, Bj. 2003, Ser.-Nr. 543602, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,5 kW
- 803** 1 Temperiergerät (46235), Fabr. Regloplas, Typ 300/12/FM30/1K/RT45, Ser.-Nr. 543142, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,5 kW

- 804** 1 Temperiergerät (46244), Fabr. Regloplas, Typ P160/12/SM51/SK/RT45, Ser.-Nr. 311339, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,0 kW
- 805** 1 Temperiergerät (46288), Fabr. Regloplas, Typ P160M/8/SM73/S K/RT100, Bj. 2017, Ser.-Nr. 3117402920005, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 9,0 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/ Gießzelle Pos. 215

- 806** 1 Temperiergerät (46269), Fabr. Regloplas, Typ 300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2011, Ser.-Nr. 125100360003, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 45,6 kW
- 807** 1 Temperiergerät (46208), Fabr. Regloplas, Typ 300LD/20/FM65/1 K/RT100, Bj. 2012, Ser.-Nr. 125110360001, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 35,9 kW
- 808** 1 Temperiergerät (46221), Fabr. Regloplas, Typ 300/12/FM31/1K/RT45, Ser.-Nr. 543032, Temp.-Bereich max. 300° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,5 kW
- 809** 1 Temperiergerät (46246), Fabr. Regloplas, Typ P160/12/SM51/SK/RT45, Bj. 2003, Ser.-Nr. 311691, Temp.-Bereich max. 160° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,1 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/ Gießzelle Pos. 207

- 810** 1 Temperiergerät (46258), Fabr. Regloplas, Typ 300TG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2006, Ser.-Nr. 023700610013, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 27,0 kW
- 811** 1 Temperiergerät (46247), Fabr. Regloplas, Typ P160/12/SM51/SK/RT45, Ser.-Nr. 311338, Temp.-Bereich max. 160° C, 1 Kreis, Anschlussleistung 13,0 kW
- 813** 1 Temperiergerät (46257), Fabr. Regloplas, Typ 300DG/12/FM30/1K/RT50, Bj. 2006, Ser.-Nr. 023700610001, Temp.-Bereich max. 300° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 27,0 kW

Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/ Werkstatt-Instandhaltung

- 815** 1 Temperiergerät (46294), Fabr. Regloplas, Typ P160MD/18/SM73/S K/RT190, Bj. 2014, Ser.-Nr. 117500380001, Temp.-Bereich max. 160° C, 2 Kreise, Anschlussleistung 38,0 kW, reparaturbedürftig (dampft von innen)

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Schweizer Group, Murrhardt [16071]**

**Obermühlenweg 5, 71540 Murrhardt/
Werkstattbau**

816 1 Vakuumanlage, Fabr. VDS, Typ ProVac, mobil



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com